

# 住宅用火災・都市ガス・CO警報器 スーパーキャッチャー

都市ガス  
(空気より軽い12A/13Aガス用)  
**YP-774**

## YP Series New Lineup

視認性が従来モデルより向上しました。

煙式

壁取付



● 火災ランプが大きくなりました。すぐに火災に気づきます。

火災警報時は火災センサ周辺が光ります。従来モデルより火災警報時の視認性が向上しました。



● 従来モデルより警報時の消費電力が35%減りました。

警報時の消費電力が抑えられ、経済的です。

YP-757 約1.4W

▶ YP-774 約0.9W

● 有効期限を音声でお知らせします。

警報器の有効期限は5年、有効期限が過ぎるとランプが点滅します。警報停止スイッチ操作(5秒)でお知らせします。



ピピピ  
有効期限が切れています。販売店に連絡してください。

● QRコードで製品情報が確認できます。

製品側面にQRコードが記載されています。読みとることで製品情報を確認できます。

YP-774 (13年版)  
13.07-000001



この警報器の有効期限は、お取付け後5年です。有効期限が過ぎたものは正しい作動をしない場合がありますので、ぜひ新しい警報器とお取替えください。

QRコード情報 YP-774 13.07-000001  
型式 製造年月 製造番号

火災

ガス漏れ

CO

### 仕様

型式名	YP-774	
鑑定制式番号	鑑住第25~7号	
検知原理	煙感知方式(光電式)	
感知レベル	2種	
警報方式	自動復帰式、赤ランプ点滅、音声警報(70dB/m以上)	
火災運動入出力	監視時DC30V以下、警報時DC1.2V以下@100mA	
センサ	SnO <sub>2</sub> 系半導体センサ(活性炭フィルター付)	
対象ガス	都市ガス(空気より軽い12A・13A用)	不完全燃焼排気ガス中のCO
警報ガス濃度	注意報:ガス警報濃度以下	注意報:CO濃度 50~300ppm
	警報:爆発下限界濃度の1/4以下	警報:CO濃度 550ppm以下
ガス漏れ・CO	注意報:赤ランプ点滅(自動復帰式)	注意報:黄ランプ点滅 約5分後危険と判断し音声警報 70dB/m以上
	警報:赤ランプ点灯 音声警報 70dB/m以上(自動復帰式)	警報:黄ランプ点灯 音声警報 70dB/m以上(自動復帰式)
応答時間	60秒以内	
外部出力信号	監視時 DC6V、電源OFF・故障時 DC0V	警報時 DC18V
	警報時 DC12V	
保有回路	電源投入時鳴動防止回路(約60秒)、ガス検出機能判定回路、温度補償回路、火災検出機能判定回路、故障検知回路、ランプ・音声・外部出力確認機能、警報停止回路	
共通仕様	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	監視時:約0.7W、警報時:約0.9W
	電源コード	長さ2.5m 予備コンセント付(最大1490Wまで使用可能)
	取付方法	壁掛式(既存取付板使用可能)
外形寸法	H125×W85×D44mm	
質量	約280g	

### 外観図

