

# 都市ガス用警報器

## ● 単体型ガス警報器

日本ガス機器検査協会検査認証品

- 概要：わずかなガス漏れも素早く感知し、危険をブザーでお知らせします。
- 特徴：①家庭用としても業務用としても使用できます。  
②最もオーソドックスで低コストな警報器です。

単体型ガス警報器  
都市ガス用

型式		KTS-U100 (壁掛型)
		
対象ガス	全ガス用	
用途	家庭用・業務用兼用	
検知方式	接触燃焼式	
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下	
警報音	方式	即時警報型自動復帰式 電子ブザー:断続鳴動「 <b>ピー-ピー-ピー</b> 」
	音量	70dB/m以上
	応答速度	30秒以内
表示	監視時:点灯	
	警報時:点滅	
通電初期	初期鳴動防止時間(約40秒間)点灯	
電源	AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力	約2W(監視時、警報時共)	
電源コード	約2.5m(予備コンセント付)	
使用温度	-10℃～+50℃	
寸法・質量	100(H)×65(W)×38(D)mm、250g	
取付方法	・取付金具による引掛取付 ・縦、横取付可能。(但し、警報器の点検口を床面(下)の方にすること。)	
付属品	取扱説明書・保証書1部 取付金具1枚 点検ガス1本 木ネジ(長)3本 木ネジ(短)2本 コード振れ止め3個 警報表示ステッカー1枚	

